



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Моноблок низкотемпературный ПОЛИУС-SAR BGM 112 F

Низкотемпературный моноблок **ПОЛИУС-SAR BGM 112 F** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Агрегат полностью заправлен фреоном.

****Особенности:****

* Герметичный компрессор

...

Полное описание читайте на странице товара:

<https://alfaprom.org/product/monoblok-nizkotemperaturnyi-polius-sar-bgm-112-f/>

Цена: 111498.00 руб.



Характеристики

Тип	низкотемпературный
Жидкость	1/4"
Шаг ребер	4,2 мм
Всасывание	1/2"
Нагнетание	1/4"
Тип оттайки	ТЭН
Объем камеры	от 2.7 до 8.2 м3

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Трубопроводы	Нагнетание 1/4" Всасывание: 1/2" Жидкость: 1/4" Внутренний диаметр дренажной трубки: 22 мм
Загрузка фреона	1 кг
Мощность оттайки	0,72 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 650 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 0,72 кВт Шаг ребер: 4,2 мм Площадь поверхности: 5,2 м2 Количество вентиляторов: 1 Максимальная мощность вентилятора: 0,05 кВт Диаметр вентилятора: 250 мм Длина струи воздуха: 4 м
Габариты в упаковке	1100x700x1100 мм
Длина струи воздуха	4 м
Производительность	650 м3/ч
Диаметр вентилятора	250 мм
Площадь поверхности	5,2 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Количество вентиляторов	1
Холодопроизводительность	от 430 до 1100 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 3*1,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 650 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Максимальная мощность вентилятора: 0,05 кВт Площадь поверхности: 6,75 м2 Количество вентиляторов: 1 Диаметр вентилятора: 250 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,05 кВт



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °C

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.